

SIMPLES. SÓLIDO.

SOLIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		SOLIS 50 XL	SOLIS 50 XL	SOLIS 60 XL	SOLIS 60 XL	
POSTO DE OPERAÇÃO	Tipo	ROPS de aro rebatível	CAB pressurizada e insonorizada, a/c	ROPS de aro rebatível	CAB pressurizada e insonorizada, a/c	
	Plataforma	Completamente plana				
	Painel de instrumentos	Digital, compelto e em painel único, com conta-horas				
	Banco	Sensor de segurança				
MOTOR	Modelo	3105CTDV	3105CTDV	3105CTIV	3105CTIV	
	Tipo	Diesel 3 cilindros arrefecido a água, injeção direta, EMS ECU Bosh				
	Sistema tratamento gases	DOC + DPF				
	Aspiração	Turbo				
	Categoria de potência (Hp / kW)	50	50	60	60	
	Cilindrada (cc)	3065				
	Binário (Nm @rpm)	220@1400RPM	220@1400RPM	250@1400RPM	250@1400RPM	
	Escape	Integrado horizontal				
	Filtro ar	Duplo a seco com sensor				
	Capacid. depósito (l)	72				
	TRANSMISSÃO	Tração	4WD			
		Embraiagem	Mecânica com sensor de segurança			
Caixa		12F+12R sincronizada				
Velocidade máx. (km/h)		30				
TDF	Rpm	540-540E				
BLOQ. DIFERENCIAL		Mecânico com pedal				
DIREÇÃO		Hidrostática				
VIRAGEM	Ângulo direita° / esquerda °	45/45				
TRAVÕES	Serviço	Multidisco em banho óleo				
	Estacionamento	Independente e manual, agindo sobre os travões de serviço				
	Reboque	THR opcional				
SISTEMA HIDRÁULICO	Capacidade 3P (kg)	2500				
	Engate aos 3P	Categoria II				
	Tipo	Controlo de posição, profundidade e sensibilidade; tirantes verticais reguláveis				
	Saídas	4 válvulas auxiliares				
SISTEMA ELÉTRICO	Bomba do circuito hidráulico	45lt/min.				
	Bateria	12 V, 100 Ah				
	Alternador	12 V, 90 A	12 V, 120 A	12 V, 90 A	12 V, 120 A	
PNEUS AGRI. STD.	Tomada de 7 pólos	Posterior				
	Posterior 4WD	13.6-28	13.6-28	13.6-28	13.6-28	
CHASSIS (com pneus standard)	Anteriores 4WD	9.5X20	9.5X20	9.5X20	9.5X20	
	Comprimento (mm)	3900	3900	3900	3900	
	Distância entre eixos (mm)	2225	2225	2225	2225	
	Largura (mm)	1785-1830	1785-1830	1785-1830	1785-1830	
	Altura com cabine	-	2500	-	2500	
	Altura com aro (mm)	2740	-	2740	-	
	Altura com aro rebatível (mm)	1910	-	1910	-	
	Altura ao solo (mm)	300				
PESO (com pneus standard)	Pesos	246 (ant. 6X31 kg; post. 2X30 kg)				
	Tara (kg)	3150	3280	3150	3280	
	Bruto total (kg)	4590	4590	4590	4590	
	Rebocável (kg)	750 sem travão / 8000 com THR				

Fotos, ilustrações e textos não contratuais.
O fabricante reserva-se ao direito de modificar as especificações deste catálogo sem aviso prévio.
Versão 10/2022

AGRICORTES®

2410-501 LEIRIA - PORTUGAL
t 244 819 110
agricortes@agricortes.com
www.agricortes.com
facebook.com/agricortes.sa
Filiais Lisboa, Madrid, Luanda, Bissau

CONCESSIONÁRIO